

Galvacryl

Peinture acrylique solvantée pour protection de tôles galvanisées.

PROPRIÉTÉS

- Très bon pouvoir garnissant
- Bonne protection anticorrosive
- Bonne résistance à l'abrasion

DESTINATION

Tôles galvanisées

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
5 à 6 m²/kg

TEINTES

4

**Blanc, gris,
rouge et
vert**



CONDITIONNEMENT



3Kg



20Kg

1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1,254 Kg/L**

POINT ÉCLAIR : **ENTRE 21°C et 55 °C**

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant

Matériel

Taux

F27

Brosse ou rouleau

0 à 5%

Pistolet pneumatique

5 à 10%

- Dilution de 5% pour la première couche.
- Nettoyage du matériel : F27.

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



3 heures



8 heures



24 heures

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.
- **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

PROCESSUS D'APPLICATION

EN 2 COUCHES MINIMUM

- Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds. Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil.
- Appliquer le produit en couche épaisse.

