

## Sous-couche anti-humidité

Peinture primaire **anti-humidité** en phase solvant.

### PROPRIÉTÉS

- Prépare les supports humides ou difficiles
- Masque efficacement les taches et auréoles d'humidité
- Impression universelle durcissante et pénétrante

### DESTINATION

- Béton, brique
- Enduits de liants hydrauliques
- Bois et dérivés
- Plâtre
- Ancienne peinture adhérente

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.



10 à 12 m<sup>2</sup>/l  
selon la nature des fonds et le mode d'application.

### TEINTES

BLANC.



### CONDITIONNEMENT



3Kg



20Kg

1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais et aéré.


### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **MAT - SATINÉ - LISSE**

MASSE VOLUMIQUE : **1,49 ± 0,05kg/L**

COV : **maximum 350g/L**

### MATÉRIEL & DILUTION

Diluant	Matériel	Taux
White spirit	Brosse 	0 à 5%
	Rouleau poil 10/12 mm 	0 à 5%

Nettoyage des outils : White spirit

### SÉCHAGE

20°C - 65 % HR

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



2 heures



4 heures



24 heures

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.
- Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.



**MISE EN OEUVRE****PROCESSUS D'APPLICATION**

Supports	Impression	Finition
<b>En intérieur :</b> bois et dérivés, enduits de dégrossissage ou de lissage, plâtre et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles, béton, enduit au mortier de liant hydraulique	<b>Sous-couche anti-humidité</b>	2 couches de finitions décoratives <b>Peintures SOMALAVAL</b>
<b>En extérieur :</b> bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles	<b>Sous-couche anti-humidité</b>	

