

Ikar Bactéricide S

Antiseptique de préparation de surfaces en phase solvant.

DESTINATION

Sur tous supports bâtiment.

Remarques : en cas de développement cryptogamique à l'intérieur du feuil de peinture, il est fortement recommandé de décaper les anciennes peintures avant de traiter avec IKAR BACTERICIDE «S». Pour le traitement des charpentes utiliser IKAROXYLE.

PROPRIÉTÉS

Antiseptique préventif et curatif

- Assure une protection efficace contre les myceliums.
- Empêche le développement des bactéries et des moisissures même en présence d'humidité.
- Présente un effet durable grâce à la rémanence de ses constituants.

- Est détergent en solution aqueuse et permet un nettoyage réel des surfaces.
- Une fois sec, il ne nuit ni à l'adhérence, ni à la tenue des peintures appliquées ultérieurement.

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
5 à 10 m²/L

CONDITIONNEMENT



250mL

1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

ASPECT : **LIMPIDE LÉGÈREMENT AMBRÉ**

ODEUR : **DOUCE**

POINT ÉCLAIR : **≤ 21°C**

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant	Matériel	Taux
Eau		En solution de 3 % à 5% dans l'eau. 1 dose de 250 ml à diluer dans 8 litres d'eau.
White spirit		

- IKAR BACTERICIDE «S» est entièrement soluble dans l'eau, le White Spirit, les solvants aromatiques (xylène, toluène).

MISE EN OEUVRE

PROCESSUS D'APPLICATION

- **IKAR BACTERICIDE «S»** est livré sous forme concentrée et doit être dilué dans l'eau avant application. Pour emploi courant, l'utiliser en solution à 3 % dans l'eau. En cas d'infections graves, on peut porter ce taux jusqu'à 5 %.

En cas d'application sur bois ou fer, diluer IKAR BACTERICIDE «S» dans le White Spirit

- **IKAR BACTERICIDE «S»** s'applique à refus, à la brosse ou au balai. Laisser agir 24 heures minimum et si possible 3 jours.

Avant mise en peinture, brosser énergiquement les moisissures et bactéries détruites par le bactéricide, effectuer un lavage HP et laisser sécher le support.

Précautions d'utilisation : précautions générales d'usage pour l'application des peintures contenant des solvants.

Produit INFLAMMABLE, ne jamais manipuler à proximité d'une flamme. Respecter la législation en vigueur. En tout état de cause, consulter la fiche de données de sécurité.

