

Primafix

Impression phase acqueuse pour les supports du bâtiment.

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Très bonne adhérence
- Perméable à la vapeur d'eau
- Améliore l'opacité des finitions
- Très grande facilité d'application
- Protège contre la rouille immédiate

DESTINATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Façade, murs et plafonds de pièces sèches
- Enduits hydrauliques, plâtres et dérivés
- Toutes les anciennes peintures adhérentes

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
4 à 6 m²/kg

TEINTES

Blanc



CONDITIONNEMENT



25Kg

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de la chaleur



CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1,58 ± 0,03 kg/L**

ASPECT EN POT : **LIQUIDE ONCTUEUX**

MATÉRIELS & DILUTION

Diluant	Matériels	Taux
Eau	 Brosse  POLYESTER/POLYAMIDE Rouleau poil 12mm	0 à 5%

Nettoyage du matériel : Eau

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher

Recouvrable



1 heure



4 heures

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES FONDS

Les surfaces seront préparées selon les normes du DTU 59-1, incluant le brossage des surfaces existantes. Les peintures brillantes antérieures seront poncées ou lessivées pour éliminer leur brillance, suivies d'un rinçage à l'eau claire.

Ces indications sont des recommandations générales et ne peuvent se substituer à un descriptif personnalisé en fonction de la nature et de l'état spécifique des surfaces à peindre.

SYSTÈMES

IMPRESSION	FINITION
1 couche primaire bâtiment	2 couches de peinture acrylique SOMALAVAL (Valnyl, Mat Acryl)

