

## Vinyl Extérieur

Peinture de décoration pour intérieur et extérieur, à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

### PROPRIÉTÉS

- Grande facilité d'application
- Grande facilité de nettoyage du matériel

### DESTINATION

- Murs et plafonds de pièces sèches
- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtres et dérivés
- Toutes les anciennes peintures adhérentes

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



**1 COUCHE**

4 à 6 m<sup>2</sup>/kg

### TEINTES

**1**

Exclusivement en **Blanc**



### CONDITIONNEMENT



15Kg



30Kg

1 an en emballage d'origine plein et fermé à l'abri des fortes chaleurs.

ASPECT DU FILM SEC : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1.50 ± 0,03kg/L**

VISCOSITÉ : **À 25°C 90 - 110 KU**



### MATÉRIEL & DILUTION

Diluant

Matériel

Taux

Eau

Brosse ou rouleau  

10 à 15%

Nettoyage du matériel : Eau

### SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher

Recouvrable



4 heures



8 heures

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.
- **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, ponçage ou lavage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

### PROCESSUS D'APPLICATION **EN 2 COUCHES MINIMUM**

- **Enduits de liants hydrauliques, plâtres, bétons et dérivés** préalablement imprimés avec une couche d'IKARFIX S
- **Anciens badigeons** préalablement imprimés d'une couche d' IKARFIX S
- **Anciennes peintures adhérentes**

Entretien : 1 couche suffit généralement

